

Alternativa utrjeni podlagi



priporočljivo za:

- utrditev pri izkopih
- podlaga tlakovanih površin
- distančnik

Tehnične specifikacije	
Dimenzije:	33 x 33 x 3 cm
Debelina stene:	do 5.0 mm
Temperaturna odpornost:	-50° / 90° C
Topnost:	odporen na kisline, alkale, alkohol, olja in nafto (zimska sol, amonijak, kisli dež, ipd.)
Vpojnost vlage:	0.01 %
Teža na m <sup>2</sup>	6.57 kg
Teža na kos:	0.73 kg
Zapenjanje:	36 zapenjalnih elementov na m <sup>2</sup>
Maksimalna odprta površina:	pribl. 90 %
Material:	LD-PE,recikliran
Nosilnost:	do 800 t/m <sup>2</sup> (odvisno od polnilnega materiala)
Tlačna trdnost:	do 20 t točkovne osne obremenitve (DIN 1072)
UV- odporen in :	po DIN EN ISO 4892-2 in DIN EN 60068-2-5
Okolju prijazno:	okoljsko nevtralen po OECD 202:2004
Trpežnost:	po DIN EN 124:2011 (D400)
Natezna trdnost:	> 5 kN/m
Pakiranje	
Standardna sestavljena enota:	1 plošča (= 12 segmentov tvori površino 1.33 m <sup>2</sup> )
Plošč na paleti:	71
Površina na paleti:	94.66 m <sup>2</sup>
Segmentov na paleti:	852
Dimenzija:	105 x 135 x 229 cm
Teža na paleti	632 kg (vključno z paletom in pakiranjem)

**OPOMBE:**

- a. Prosimo, upoštevajte navodila za namestitev na naši spletni strani! Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.
- b. Navedeni detajli so nominalnih dimenzij in so zaradi materialnih sprememb podvrženi določenemu odstopanju

## Vaš kontakt:



ProFarm Košenina d.o.o.  
Pod Lipami NN / 1218 Komenda  
Tel. 080/73-74