


Prepustni sistem za
stabilizacijo tal

ECORASTER® E50 v2



priporočeno za:

Požarne poti

Parkirišča

Površine za težke obremenitve



20 let
garancija

Dimenzije	333 x 333 x 50 mm
Debelina stene	do 5,0 mm
Teža/m²	9,87 kg
Teža/kos	1,1 kg
Dimenzijska stabilnost	-50° / +90° C

Absorpcija vlage	0,01
Zaskočitev	36 spojnih elementov/m ²
Topnost	odporen na kisline, lugove, alkohol, olje in bencin (sol za odtajanje, amoniak, kisli dež itd.)
Največja odprta površina	približno 90 %
Material	LD-PE, recikliran
Nosilnost	do 800 t/m ² (odvisno od vrste polnila)
Tlačna trdnost	do 20 t točkovne osne obremenitve (DIN 1072)
Odporen proti UV-žarkom in vremenskim vplivom	v skladu z DIN EN ISO 4892-2 in DIN EN 60068-2-5
Okoljska združljivost	okoljsko nevtralen v skladu z OECD 202:2004
Visoka trajnost	v skladu z DIN EN 124:2011 (D400)
Natezna trdnost	> 5 kN/m

Pakiranje

Standardna enota za vgradnjo	1 plošča (=12 kosov, kar ustreza 1,33 m ²)
Plošč/paleta	43
Površina/paleta	≈ 57,33 m ²
Dimenzije	105 x 135 x 229 cm
Teža/paleta	približno 515 kg (vključno s plastično paleto in embalažo)

OPOMBA:

- Upoštevajte navodila za montažo na naši spletni strani! Spremembe brez predhodnega obvestila. E. & O.E.
- Navedene podrobnosti so nominalne mere in so zaradi sprememb materiala podvržene določenemu odstopanju.
- ECORASTER® E50 v skladu z RAL GZ-806.